

Portabel prøvetaker P6 L

med vakum doseringssystem eller slangepumpe



Beskrivelse

- * Portabel batteridrevet helautomatisk prøvetaker med integrert distribusjon til 24x1 liters flasker.
- * 2 versjoner: Doseringssystem med vakum- eller slangepumpe.
- * Vakumversjonen har meget nøyaktig prøvevolum og ekstra doseringsrør.
- * Versjon med slangepumpe har innovativ måleinnretning for prøvevolum.
- * Oversiktlig menystruktur og enkel programmering.
- * Kompakt utførelse og lav vekt.
- * Enkel å rengjøre, moderne og ergonomisk design.
- * Sleep-mode gir lang batteritid.

Opsjon

- * Trådløs webkommunikasjon med LAN/GPRS/UMTS/WLAN.
- * Direkte tilkobling via USB.



Materiale og tekniske data

Materiale i hus	ABS-plast, PP
Termostatstyring	isolert nedre del (prøvekammer), isolasjonstykkelse 20mm
Styring	mikroprocessor, sleep-mode (<5mA), strømforsyning 8-16V tastatur med folierte taster, bakgrunnsbelyst grafisk display
Datalogger	flashminne
Programmering	12 programmer
Alternativ for programstart	øyeblikkelig, dato/tid, ukedag/tid og ved ekstern signal
Alternativ for å avslutte	etter en kjøring
Prøvetakningsprogram	etter X kjøring, kontinuerlig drift, dato/tid
Pause	avbrudd i programkjøring når som helst
Overflyllingsbeskyttelse	justerbart fra 1-999 prøver/flasker
Intervallinnstilling	1 minutt til 99 timer og 59 minutter, i steg à 1 minutt
Pulsinnstilling	opp til 9999 pulser/prøve
Manuell prøvetaking	mulig når som helst uten å avbryte aktuell programkjøring
Programvarebeskyttelse	opp til 5 år etter spenningsfall
Grensesnitt	mini-USB, RS 232 option: Ethernet RJ45, SD1-12
Språk	flerspråklig

Portabel prøvetaker P6 L

med vakum doseringssystem eller slangepumpe

Materiale og tekniske data forts.

Signalinn ganger	2 x analog: 0/4-20 mA 8 x digitale (mengde, feil, 1 inngang kan programmeres fritt)
Prøvetakningsmetode	vakumversjon: 20-350ml versjon med slangepumpe: 20-10000ml
Nøyaktighet	vakumversjon: <2,5% eller ±3ml versjon med slangepumpe: ±5% eller ±5ml
Sugehøyde	max. 8,5m (ved 1013 hPa)
Pumpehastighet	>0,5m/s ved sugehøyde opp til 5m (vid 1013 Pa): pumpekapasiteten kan justeres elektronisk
Sugeslange	PVC, L = 5m, ID = 10mm, max. slangelengde 30m
Prøvetakning	tidsrelatert, mengde, hendelsesrelatert og manuell option: mengdeproporsjonell
Flaskevarianter	PE-flasker: 24x1 liter (standard), 1x10 liter, 4x4 liter, 8x2 liter (opsjon) Glassflasker: 24x350ml, 12x950ml, 8x2 liter, 1x5 liter
Dimensjoner	(D x H) 500 x 740mm
Vekt	ca 12kg i standardutførelse
Strømforsyning	12V batteri 115V eller 230V drift med batteribackup intervall 11-14V: strømforbruk max. 30W
Stømförbruk	vakumversjon: ca 15VA, opp til 1300 prøver (avhengig av driftsforhold) versjon med slangepumpe: 70VA, opp til 550 prøver (avhengig av driftsforhold)
Prøvetemperatur	0°C til +40°C
Standarder	ISO 5667-10, EN 16479
Medieberørte materialer	PC, PVC, silikon, PS, PE

